



TECHNICKÝ LIST PUREX OD

Kyslý umývací a deinkrustačný prostriedok na umývanie a čistenie vnútorných pracovných priestorov umývačiek riadu

Popis produktu

- PUREX OD je deinkrustačný prostriedok na odstránenie minerálnych usadení, vodného kameňa a hrdze.
- Je určený na umývanie a čistenie umývačiek a uzatvorených profesionálnych umývacích systémov na riad, ktoré sú znečistené minerálnymi usadeninami, vodným kameňom a hrdzou.

Návod na použitie

Použitie:

- Na umývanie a čistenie umývačiek resp. umývacích systémov, ktoré sú odolné proti pôsobeniu kyselín.
- Deinkrustačný prostriedok na odstránenie minerálnych usadení, vodného kameňa a hrdze.

Obmedzenie použitia:

- Aplikácia prostriedku nie je vhodná pre materiály vyrobené z ľahkých kovov (hliník, zinok).
- Môže byť korozívny pre kovy

Aplikácia prípravku a podmienky použitia – odporúčané dávkovanie:

Aplikačný roztok sa pripraví nadávkovaním prípravku PUREX OD podľa nasledujúcej tabuľky pre:

a) umývačky – ručné dávkovanie do pracovného priestoru; program umývania 60 °C

b) umývacie systémy – pracovný roztok sa nadávkuje pomocou dávkovacieho čerpadla do umývacej zóny; program umývania 80 °C

Intenzita znečistenia vnútorného pracovného priestoru umývačky alebo umývacieho systému	Množstvo prostriedku	Doba pôsobenia roztoku
Stredne znečistený	10-20 g na 1 l vody	jeden umývací cyklus
Silne znečistený	20-30 g na 1 l voddy	jeden umývací cyklus

Technický popis

Popis:	číra nažltlá kvapalina
Vôňa:	Prípravok nie je parfémovaný
pH (1% roztok):	max. 2
Hustota (kg/l):	1,2
Zloženie: k	yseliny a optimalizujúce prísady

Bezpečnostné informácie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Skladujte len v originálnych obaloch pri teplote 5-25° C mimo priameho pôsobenia slnečného žiarenia a tepelných zdrojov, oddelene od silných alkálií, prostriedkov s obsahom chlóru, oxidujúcimi látkami, dezinfekčných prípravkov, potravín a krmív.

Trvanlivosť výrobku je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na etikete výrobku.



Balenie

HDPE kanister 10 L

UN 3264